

Comfort 260

Aandrijfsystemen voor garagedeuren



Comfort 260

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 260	118 394	

LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving met geïntegreerde besturing
- Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi-linked
- Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
- Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	1,1 A
Vermogensopname bedrijf	0,25 KW
Vermogensopname stand-by	ca. 4 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-2 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	(aandrijving) IP 20
Veiligheidsklasse	II

MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	max. 550 N
Loopsnelheid	max. 160 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 14 s

OMGEVINGSGEGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(aandrijving) 190x125x360 mm (verpakking) 245x145x500 mm
Gewicht (totaal)	ca. 6,4 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting	8-ledmodule

FUNCTIE

- Stroomspaartechniek
- Elektronische einduitschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
- Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
- Draairichtingsomkering programmeerbaar
- Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
- Automatische sluiten
(alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
- Deur open tijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar en radiografisch schakelbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Deur bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsignalering met foutgeheugen
- Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, fotocel en ruststroomcircuit
- Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten (printplaten geïntegreerd)
- Aansluiting (MS-Bus) voor de hand-programmeerapparaat en uitbreidingsmodules
- Aansluiting voor Battery-Backup
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

TOEPASSING

- Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
- Voor kanteldeuren tot 3.500 mm deurbreedte en 90 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 5.000 mm deurbreedte en 90 kg deurgewicht
- Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 3.000 mm deurbreedte en 90 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Comfort 270

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

Marantec 
Antriebstechnik



MSBUS 



Comfort 270

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 270	118 395	

LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving met geïntegreerde besturing
- Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi-linked
- Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
- Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	1,1 A
Vermogensopname bedrijf	0,25 KW
Vermogensopname stand-by	ca. 4 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-2 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	(Aandrijving) IP 20
Veiligheidsklasse	II

MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	max. 750 N
Loopsnelheid	max. 160 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 14 s

OMGEVINGSGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(aandrijving) 190x125x360 mm (verpakking) 245x145x500 mm
Gewicht (totaal)	ca. 6,5 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting	8-ledmodule

FUNCTIE

- Stroomspaartechniek
- Elektronische einduitschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
- Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
- Draairichtingsomkering programmeerbaar
- Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
- Automatische sluiten
(alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
- Deur open tijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar en draadloos schakelbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Deur bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Kozijnfunctie (onderdrukking van kozijnfotocellen)
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsignalering met foutgeheugen
- Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, fotocel en ruststroomcircuit
- Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten (printplaten geïntegreerd)
- Aansluiting (MS-Bus) voor de hand-programmeerapparaat en uitbreidingsmodules
- Aansluiting voor Battery-Backup
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

TOEPASSING

- Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
- Voor kanteldeuren tot 5.000 mm deurbreedte en 165 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 5.500 mm deurbreedte en 165 kg deurgewicht
- Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 5.500 mm deurbreedte en 165 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Garagedeuraandrijvingen

Draadloos toebehoren bi-linked

Draadloos toebehoren Multi-Bit

Algemeen toebehoren

Comfort 280

Aandrijfsystemen voor garagedeuren



Comfort 280

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 280	118 396	

LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving met geïntegreerde besturing
- Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi-linked
- Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren
- Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	1,1 A
Vermogensopname bedrijf	0,25 KW
Vermogensopname stand-by	ca. 4 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-2 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	(Aandrijving) IP 20
Veiligheidsklasse	II

MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	max. 1.000 N
Loopsnelheid	max. 160 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 14 s

OMGEVINGSGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(Aandrijving) 190x125x360 mm (verpakking) 245x145x500 mm
Gewicht (totaal)	ca. 6,6 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting	8-ledmodule

FUNCTIE

- Stroomspaartechniek
- Elektronische einduitschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Aandrijfkop, met +/- 90° draaibaar
- Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
- Draairichtingsomkering programmeerbaar
- Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
- Automatische sluiten
(alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
- Deur open tijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar en radiografisch schakelbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Deur bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Kozijnfunctie (onderdrukking van kozijnfotocellen)
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsignalering met foutgeheugen
- Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, fotocel en ruststroom circuit
- Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten (printplaten geïntegreerd)
- Aansluiting (MS-Bus) voor de handprogrammeerapparaat en uitbreidingsmodules
- Aansluiting voor Battery-Backup
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

TOEPASSING

- Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
- Voor kanteldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails