

Comfort 211

车库门开门器系统



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR ROLLER SHUTTERS



PARC BARRIER
SYSTEMS



ELECTRONIC
CONTROL UNITS



PRODUCT SERVICE



ACCESSORIES

最新

- 发光二极管技术
- 方便的操作设计
- 球绳导轨
- 设计美观

Marantec 
开门器 ➤ 自动最好的选择

Comfort 211 开门器技术数据



电气数据		
额定电压	230	V
额定频率	50	Hz
电能消耗	0.7	A
运行时消耗功率	0.17	KW
待机时消耗功率	<4	W
运行模式 (接通时间)	KB 2	Min.
控制电压	24	V DC
电机防护等级	IP 20	
防护等级	II	

机械数据		
拉力和压力	450	N
运行速度	120	mm/s
开启时间 (和门体有关) 约	18	s

环境数据		
电机尺寸	277 x 137 x 160	mm
重量	3,0	kg
温度范围	-20 至 +60	°C
发光材料	LED	
检测标准	EN 12453	EN 60335-2-95
	EN 292-1	EN 12445
	EN 50081-1	EN 61000-3-2
	EN 50082-1	EN 61000-3-3
	EN 55014	ETS 300220
	EN 60335-1	BGR 232
		VDE 0700-238

供货范围	
Comfort 211 电机	
翻转门和分节门通用安装组件	
Digital 302 迷你手持遥控器, 2 频道	

特征 / 安全功能	
参照点技术	X
软启动 / 软停止	X

防撬保险	X
自动断路装置	X
阻断防护	X
运行时限	X
电子终端断路	X
省电转换	X
内部去联锁	X
按钮开关、密码键盘开 关和钥匙键控开关接头	X
无电位差的终端开关提示接头	X
出错信号	X
重置功能	X
对门体运行速度可以编程	X

配件	
多位遥控	X
独立的模块天线, 868 MHz, IP 65	X
底边保护	X
光栅	X
去联锁组件	X
过顶门和双扇门五金配件	X
应答器系统	X
钥匙键控开关 (预连接电缆)	X
密码按钮 (预连接电缆或无线电)	X
墙壁按键开关 (预连接电缆或无线电)	X
外部车库照明	X

SZ 齿带			
开门器导轨	导轨长度	移动行程	总长度
SZ 11-L	3080 mm	2475 mm	3282 mm
SZ 12-L	3330 mm	2725 mm	3532 mm
SK 层式套筒滚子链			
开门器导轨	导轨长度	移动行程	总长度
SK 11-L	3080 mm	2475 mm	3282 mm
SK 12-L	3330 mm	2725 mm	3532 mm
ST 球绳			
开门器导轨	导轨长度	移动行程	总长度
ST 11-L	3080 mm	2475 mm	3282 mm
ST 12-L	3330 mm	2725 mm	3532 mm

所有导轨均可分段供货。



Marantec Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG
Remser Brook 11 · 33428 Marienfeld · Germany
Tel. +49 52 47 7 05-0 · Fax +49 52 47 7 05-284

Marantec
开门器 ➤ 自动最好的选择

www.marantec.com