

Comfort 180, 190

车库门开门机系统



Marantec 
开门器  自动最好的选择

Comfort 180, 190开门机系统技术数据

电气数据	180	190	
额定电压	230	230	伏特
额定频率	50/60	50/60	赫兹
耗用电流	1,1	1,1	安培
运行时耗电	0,25	0,25	千瓦
待机时耗电	< 4	< 4	瓦
运行模式 (工作周期)	KB 5	KB 2	分钟
控制电压	24	24	伏特 直流
电机防护等级	IP 20	IP 20	
保护类别	II	II	

技术数据	180	190	
拉力	900	1100	牛
运行速度	140	140	毫米/秒
开启时间 (和门体规格有关) 约	16	16	秒

环境数据	180	190	
电机单元尺寸	470x210x180		毫米
重量	4,5	5,0	公斤
温度范围	-20 至 +60		摄氏度
照明	E 14 / 40 W / 230 伏特		
检测标准	EN 12453	EN 60335-2-95	
	EN 292-1	EN 12445	
	EN 50081-1	EN 61000-3-2	
	EN 50082-1	EN 61000-3-3	
	EN 55014	ETS 300220	
	EN 60335-1	BGR 232	
		VDE 0700-238	

供货范围
Comfort 180, 190开门机
翻转门和分节门通用安装组件
Digital 302迷你手持遥控器, 2通道

特征/安全功能	
参照点技术	X
软启动/软停止	X
防撬保险	X
自动断路装置	X
阻断防护	X
运行时限	X
电子终端断路	X
经济模式	X
内部去联锁	X
按钮开关, 密码按键开关和钥匙键控开关接头	X
零电势限位开关信息提示接头	X
出错信号	X
可编程门体运行速度	X

配件	
多位遥控	X
单独模块天线, 868兆赫, IP 65	X
关闭边缘安全防护装置	X
光栅	X
去联锁组件	X
翻转门和边门五金配件	X
应答器系统	X
钥匙键控开关 (已预装)	X
密码按键开关 (已预接电线或遥控器)	X
内置按钮开关 (已预接电线或遥控器)	X
外部车库照明	X

SZ 齿带			
开门机导轨	导轨长度	移动行程	总长度
SZ 11	3080 毫米	2465 毫米	3140 毫米
SZ 12	3330 毫米	2715 毫米	3380 毫米
SZ 13	4090 毫米	3475 毫米	4140 毫米
SK 滚子链			
开门机导轨	导轨长度	移动行程	总长度
SK 11	3080 毫米	2465 毫米	3302 毫米
SK 12	3330 毫米	2715 毫米	3552 毫米
SK 13	4090 毫米	3475 毫米	4312 毫米



Marantec 

开门器  自动最好的选择

www.marantec.com