

# Parc 100

Automatismo para barreras de aparcamiento



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS  
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS  
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS  
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS  
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS  
FOR ROLLER SHUTTERS



PARC BARRIER  
SYSTEMS



ELECTRONIC  
CONTROL UNITS



PRODUCT SERVICE



ACCESSORIES



- para delimitar las entradas a los garajes, aparcamientos o entradas a empresas.
- opción de montaje a la izquierda o a la derecha, con asta de un tramo o plegable.
- para astas de un tramo con una longitud máx. de 4,00 metros o con doble barrera hasta 8,00 metros.
- con maniobra integrada Control 52 microprocesador.
- técnica de punto de referencia.

Marantec 

Torantriebe ► automatisch am besten

## Datos técnicos automatismo Parc 100



### Datos eléctricos

Tensión nominal	230	V
Frecuencia nominal	50	Hz
Toma de corriente	1	A
Toma de potencia en servicio	0,2	KW
Toma de potencia en espera	3,9	W
Modo de función (duración de conexión)	100	%
Tensión de mando	24	V DC
Tipo de protección bloque motor	IP 44	
mando	IP 65	
Clase de protección	I	

### Datos mecánicos

Tiempo apertura aprox.	6	seg.
------------------------	---	------

### Datos del entorno

Dimensión	bloque motor	1170 x 410 x 330	mm
Peso		45,0	kg
Rango de temperatura		de -20 a +60	°C
Base de certificación	EN 50081-1	EN 60335-1	
	EN 50082-1	EN 60335-2-95	
	EN 50014	EN 300220-1	
	EN 61000-3-2	EN 301489-3	
	EN 61000-3-3	ETS 300683	
		I-ETS 300200	

### Volumen de suministro

Bloque motor Parc 100 con mando electrónico Control 52 integrado  
Relé de luz

### Propiedades / funciones de seguridad

Técnica de punto de referencia	x
Arranque y parada suave	x
Seguro contra empuje	x
Automatismo de desconexión	x
Protección contra bloqueo	x
Limitación de tiempo de marcha	x
Función de cierre automático	x
Desconexión final electrónica	x
Desbloqueo manual	x
Conexión de lámpara de señales	x
Conexión para pulsador de presión, de código y de llave	x
Indicación de posición con contacto libre de potencial	x
Conexión a sistema de alarma	x
Función reset	x
Velocidad de marcha de puerta programable	x
Cubierta clausurable y desmontable	x

### Accesorios

Mando a distancia Multibit	x
Antena de módulo separada, 868 MHz, IP 65	x
Lámpara de señales	x
Sistema antiplastamiento	x
Barrera fotoeléctrica	x
Sistemas transponder	x
Pulsador de llave (precableado)	x
Pulsador de código (precableado o radio)	x
Pulsador de presión interior (precableado o radio)	x
Lazo de inducción	x
Controlador de monedas	x
Tarjeta magnética	x
Seguridad de sobrecarga	x
Soporte de apoyo en asta	x
Soporte de apoyo al suelo	x

Asta de un tramo		
	longitud de asta	paso libre
con o sin perfil de goma	1000 mm	700 mm
	2000 mm	1700 mm
	3000 mm	2700 mm
	4000 mm	3700 mm

Asta plegable de 2 tramos		
	longitud de asta plegable	paso libre
con o sin perfil de goma	2000 mm	1700 mm
	altura máx. de paso	2000 mm



Marantec Tecnología España S.L.  
C/. El Terronal · 10 Pol. Ind. La Cuesta  
28140 Fuente de Saz del Jarama (Madrid)  
Tel. +34 91 6 58 61 55 · Fax +34 91 6 58 61 56

# Marantec

Torantriebe ➤ automatisch am besten

www.marantec.com