

Comfort 250.2 speed

Automazione veloce per porte da garage

Il massimo delle prestazioni con il minimo di consumo energetico.

Pur raggiungendo una velocità maggiore del 50% rispetto alla norma, il Comfort speed è l'automazione più economica del suo segmento.

Nuovo



50%+



- Velocità doppia sia in fase di Apertura che di Chiusura
- Velocità regolabile sia in Apertura che in Chiusura
- Consumi energetici minimi grazie ad una tecnologia all'avanguardia
- Utilizzo di lampadine a basso consumo
- Abbinabile a MAX Light, il sistema di illuminazione a basso consumo
- Funzione impostabile di illuminazione fissa del garage
- Dotazione standard completa di radiocomando mini Digital 302 e radiocomando micro Digital 313
- Certificato secondo la norma EN 13241-1

Marantec

Torantriebe ➤ automatisch am besten

Dati tecnici delle automazioni Comfort 250.2 speed



Il massimo delle prestazioni con il minimo di consumo energetico.

Dati elettrici

Alimentazione	230	V
Frequenza	50	Hz
Assorbimento	1,1	A
Consumo in funzione	0,25	KW
Consumo in stand-by	circa 4	W
Ciclo operativo (di breve durata)	KB 2	min.
Tensione	24	V DC
Protezione IP gruppo motore	IP 20	
Classe di protezione	II	

Dati meccanici

Potenza di spinta e trazione	700	N
Velocità di movimento	220	mm/sec.
Tempo di apertura (a sec. della porta)	9,5	sec.

Dati generali

Potenza di spinta e trazione	395x125x220	mm
Peso	4,5	kg
Temperature ammesse	-20 fino a +60	°C
Certificazione alla norme	EN 60335-1 EN 12453 EN ISO 13849-1 EN 61508	

Dotazione

Gruppo motore Comfort 205.2 speed
Set di fissaggio universale per porte sezionali e basculanti a molle
Digital 302 radiocomando mini a 2 canali, 868 MHz
Digital 313 radiocomando micro a 3 canali, 868 MHz

Funzioni e caratteristiche di sicurezza

Tecnica del punto di riferimento	x
Rallentamento ai fine corsa	x
Dispositivo anti-intrusione	x
Dispositivo anti-schiacciamento, programmabile separatamente in Apertura e Chiusura	x
Blocco di sicurezza	x

Limitazione del ciclo operativo	x
Richiusura automatica temporizzata	x
Fine corsa elettronici	x
Sistema di risparmio energetico	x
Sblocco manuale d'emergenza interno	x
Luce di cortesia temporizzabile, programmabile fino a 3 minuti	x
Uscita predisposta per tastiere, pulsanti e selettori a chiave	x
Auto-diagnostica con segnalazione degli errori	x
Reset alle impostazioni di fabbrica	x
Velocità di movimento regolabile in Apertura e Chiusura	x
Fine corsa intermedio programmabile	x
Rallentamento ai fine corsa	
Programmabile separatamente in Apertura e Chiusura	x
Velocità del rallentamento ai fine corsa	
Programmabile separatamente in Apertura e Chiusura	x
Relais di collegamento integrabile per: lampeggiante, impulso monostabile, temporizzazione a 3 minuti, segnalazione dei fine corsa, impianto d'allarme, segnalazione di errore	x

Accessori compatibili

Radiocomandi Multibit	x
Antenna ricevente esterna, 868 MHz, IP 65	x
Lampeggiante	x
Fotocosta	x
Fotocellule	x
Set di sblocco manuale d'emergenza esterno	x
Console rinforzate di fissaggio alla porta per porte sezionali pesanti	x
Braccio adattatore per porte basculanti a contrappesi	x
Rilevatori di transponder	x
Selettori a chiave (pre-cablati)	x
Tastiere a codice (pre-cablate o radio)	x
Tastiere interne (pre-cablate o radio)	x

Guida SZ con cinghia dentata			
Guida	Lunghezza guida	Alzata utile	Lunghezza totale
SZ 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SZ 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SZ 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm

Guida SK con catena a maglie			
Guida	Lunghezza guida	Alzata utile	Lunghezza totale
SK 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SK 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SK 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm



Marantec Italia srl
Via Aeroporto 1/F - 44100 Ferrara
Tel. +39 05 32 97 71 65 - Fax +39 05 32 97 76 03

Marantec

Torantriebe ➤ automatisch am besten

www.marantec.com