

# Parc 100

Slagbomen



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS  
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS  
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS  
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS  
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS  
FOR ROLLER SHUTTERS



PARC BARRIER  
SYSTEMS



ELECTRONIC  
CONTROL UNITS



PRODUCT SERVICE



ACCESSORIES



- Ter beveiliging van parkeergarages, parkeerplaatsen en inritten.
- Voor montage aan de rechter- of linkerzijde, met een rechte arm of een knikarm.
- Tot max. 4,00 m bij een enkele slagboom en tot max. 8,00 m bij gebruik van een dubbele slagboom.
- Met geïntegreerde microprocessorbesturing Control 52.
- Met bewezen referentiepuntechniek.

Marantec 

Aandrijvingen en besturingen ► automatisch het beste



#### Elektrische gegevens

Netspanning	230	V
Netfrequentie	50	Hz
Stroomopname	1	A
Vermogensopname in bedrijf	0,2	KW
Vermogensopname stand-by	3,9	W
Inschakelduur	100	%
Stuurspanning	24	V DC
Beschermingsgraad aandrijving	IP 44	
besturing	IP 65	
Beschermingsklasse	I	

#### Mechanische gegevens

Openingstijd	ca. 6	sec.
--------------	-------	------

#### Algemene gegevens

Afmeting	aandrijving	1170 x 410 x 330	mm
Gewicht		45,0	kg
Temperatuurbereik		- 20 tot + 60	°C
Conform richtlijnen	EN 50081-1	EN 60335-1	
	EN 50082-1	EN 60335-2-95	
	EN 50014	EN 300220-1	
	EN 61000-3-2	EN 301489-3	
	EN 61000-3-3	ETS 300683	
		I-ETS 300200	

#### Leveringspakket

Slagboom Parc 100 met geïntegreerde elektronische besturing Control 52  
Signaallampenrelais

#### Eigenschappen / veiligheidsfuncties

Referentiepunt-techniek	x
Soft-start / soft-stop	x
Opschuifbeveiliging	x
Uitschakelautomaat	x
Blokkeerbeveiliging	x
Looptijdbegrenzing	x
Automatisch sluiten	x
Elektronische eindafschakeling	x
Noodontkoppeling	x
Aansluitmogelijkheid signaallampen	x
Aansluitmogelijkheid voor drukknopkasten, codeschakelaars en sleutelschakelaars	x
Aansluitmogelijkheid eindpositiemelding	x
Aansluitmogelijkheid alarm-installatie	x
Reset-functie	x
Vrij programmeerbare sluitsnelheid	x
Afneembaar rubber veiligheidsprofiel	x

#### Toebehoren

Multibit-afstandsbediening	x
Separate modulaire antenne, 868 MHz, IP 65	x
Signaallampen	x
Sluitkantbeveiliging	x
Fotocel(len)	x
Transpondersystemen	x
Sleutelschakelaars (met kabel)	x
Codeschakelaars (met kabel of radiografisch)	x
Drukknopkast (met kabel of radiografisch)	x
Detectielusbesturing	x
Muntlezer	x
Besturingen (master-slave)	x
Beveiliging tegen overbelasting	x
Zwenksteun	x
Vorksteunpilaar	x

	Slagboom, 1-delig	
met of zonder rubberprofiel	slagboomlengte	versperring
	1000 mm	700 mm
	2000 mm	1700 mm
	3000 mm	2700 mm
	4000 mm	3700 mm

	Slagboom (knikarm), 2-delig	
met of zonder rubberprofiel	slagboomlengte	versperring
	2000 mm	1700 mm
	max. doorrijhoogte	2000 mm



Marantec Nederland B.V.  
Postbus 23751 · 1100 EG Amsterdam  
Tel. +31 2 94 41 85 49 · Fax +31 2 94 43 10 08

# Marantec

Aandrijvingen en besturingen ► automatisch het beste

[www.marantec.nl](http://www.marantec.nl)