

Comfort 250.2 speed

Automatismo veloz para puertas de garaje

Máxima potencia con un consumo mínimo.

Con un 50% más de velocidad en la apertura y cierre de la puerta el speed es el que más energía ahorra de su clase.

NUEVO



50%+



- Permanentemente actúa con más velocidad en el cierre y en la apertura
- Posibilidad de ajustar la velocidad en el cierre y en la apertura
- Minimiza la energía debido a una técnica moderna
- Salida para lámparas de bajo consumo
- Posibilidad de acoplar nuestro MAX Light, para máxima iluminación
- Luz continua
- En serie con un mando Mini Digital 302 y Micro Digital 313
- Certificación según EN 13241-1

Marantec 

Torantriebe  automatisch am besten

Datos técnicos automatismos Comfort 250.2 speed



Consumo de energía mínimo, máxima prestación de luz

Datos eléctricos

Tensión nominal	230	V
Frecuencia nominal	50	Hz
Toma de corriente	1,1	A
Toma de potencia en servicio	0,25	KW
Toma de potencia en espera	1,7	W
Modo de función (durac. conex.)	KB 2	min.
Tensión de mando	24	V DC
Tipo de protección bloque motor	IP 20	
Clase de protección	II	

Datos mecánicos

Fuerza de tracción y de presión	700	N
Velocidad de marcha	220	mm/seg.
Tiempo apertura (según puerta) aprox.	9,5	seg.

Datos del entorno

Dimensiones bloque motor	395x125x220	mm
Peso	4,5	kg
Rango de temperatura	de -20 a +60	°C
Base de certificación	EN 60335-1 EN 12453 EN ISO 13849-1 EN 61508	

Volumen de suministro

Bloque motor Comfort 220, 250 ó 252
Kit universal de montaje para puertas basculantes y seccionales
Mini-emisor manual Digital 302, 2 canales
Micro-emisor manual Digital 313, 3 canales (sólo C. 250, 252)

Propiedades/funciones de seguridad

Técnica de punto de referencia	x
Arranque y parada suaves	x
Seguro contra empuje	x
Automatismos de desconexión, programable en ambos sentidos por separado	x
Protección contra bloqueo	x

Limitación de tiempo de marcha	x
Función de cierre automático	x
Desconexión final electrónica	x
Circuito de ahorro de energía	x
Desbloqueo dentro	x
Luz de 3 minutos para iluminar el Garaje, programable	x
Conexión para pulsador de presión, de código y de llave	x
Señalización de errores	x
Función reset	x
Velocidad de puerta, programable en apertura y cierre por separado	x
Apertura parcial programable	x
Recorrido suave de posiciones finales, programable en ambos sentidos por separado	x
Arranque y parada suave, programable en ambos sentidos por separado	x
Réle de señales libre de potencia para: lámpara de señal, luz de 3 minutos, aviso posición final, sistema de alarmas, aviso de error	x

Accesorios

Mando a distancia Multibit	x
Antena de módulo separada, 868 MHz, IP 65	x
Lámpara de señales	x
Sistema antiplastamiento	x
Barrera fotoeléctrica	x
Juegos de desbloqueo	x
Consola de conexión de puerta para puertas seccionales grandes y pesadas	x
Equipamiento de guarniciones para puertas basculantes y de alas	x
Sistemas transponder	x
Pulsador de llave (precableado)	x
Pulsador de código (precableado o radio)	x
Pulsador de presión interior (precableado o radio)	x

SZ-Correas dentadas			
Carriles de operación	Longitud de carril	Movimiento de elevación	Longitud total
SZ 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SZ 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SZ 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm
SK-Cadenas de rodillos			
Carriles de operación	Longitud de carril	Movimiento de elevación	Longitud total
SK 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SK 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SK 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm



Marantec Tecnología España S.L.
C/. El Terronal · 10 Pol. Ind. La Cuesta
28140 Fuente de Saz del Jarama (Madrid)
Tel. +34 91 6 58 61 55, Fax +34 91 6 58 61 56

Marantec

Torantriebe ➤ automatisch am besten

www.marantec.com