

# Technische Daten

## AXpark und AXgate

Technische Daten	AXpark P1300	AXpark P4000	AXgate P6000
Beschreibung	Schranken mit einer Sperrbreite von bis zu 3,5 m. Die Laufzeit kann zwischen 1,3 s, 1,8 s und 2,5 s eingestellt werden.	Schranken mit einer Sperrbreite von bis zu 7,0 m. Die Laufzeit kann zwischen 4 s, 6 s und 8 s eingestellt werden.	Schranken mit einer Sperrbreite von bis zu 8,5 m. Die Laufzeit kann zwischen 6 s, 8 s und 12 s eingestellt werden.
Sperrbreite	bis zu 3,5 m	bis zu 7,0 m	bis zu 8,5 m
Laufzeit	1,3 s / 1,8 s / 2,5 s	4 s / 6 s / 8 s	6 s / 8 s / 12 s
Leistungsaufnahme	max. 90 W	max. 25 W	
Schutzklasse	IP54		
Gewicht	ca. 50 kg		ca. 120 kg
Abmessungen (B x H x T)	327 x 327 x 990 mm		360 x 1100 x 417 mm
Spezifizierte Zyklenanzahl	10 Mio.		5 Mio.
Einschaltdauer	100 %		
Windlastklasse	4	3 bzw. 4	4
Temperaturbereich	- 30 bis + 55 °C		
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz		
Antrieb	Bürstenloser Servomotor		
Antriebsspannung	Schutzkleinspannung 24 V DC		