

Données techniques

AXpark et AXgate

Données techniques	AXpark P1300	AXpark P4000	AXgate P6000
Description	Barrières avec une largeur de blocage jusqu'à 3,5 m. La durée de fonctionnement peut être réglée sur entre 1,3 s, 1,8 s et 2,5 s.	Barrières avec une largeur de blocage jusqu'à 7,0 m. La durée de fonctionnement peut être réglée entre 4 s, 6 s et 8 s sur.	Barrières avec une largeur de blocage jusqu'à 8,5 m. Le temps de fonctionnement peut être réglé sur entre 6 s, 8 s et 12 s.
Largeur de blocage	jusqu'à 3,5 m	jusqu'à 7,0 m	jusqu'à 8,5 m
Durée de fonctionnement	1,3 s / 1,8 s / 2,5 s	4 s / 6 s / 8 s	6 s / 8 s / 12 s
Puissance absorbée	max. 90 W	max. 25 W	
Classe de protection	IP54		
Poids	env. 50 kg		env. 120 kg
Dimensions (L x H x P)	327 x 327 x 990 mm		360 x 1100 x 417 mm
Nombre de cycles spécifié	10 millions		5 millions
Facteur de marche	100 %		
Classe de résistance au vent	4	3 ou 4	4
Plage de température	- 30 á + 55 °C		
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz		
Entraînement	Servomoteur sans balais		
Tension d'entraînement	Basse tension de protection 24 V DC		