

COMFORT 390

OPÉRATEUR POUR GARAGES SOUTERRAINS ET GARAGES COLLECTIFS
POUR PORTES DE GARAGES JUSQU'À 240 KG, 24 V DC



ARTICLE

RÉF.	DESCRIPTION	POIDS
167 474	Comfort 390 Opérateur pour portes de garages collectifs allant jusqu'à 6,0 m et 240 kg, 24 V DC avec commande intégrée et accessoires de pose	7,8 kg

FONCTIONS

- Moteur DC robuste à puissant blocage automatique de l'engrenage pour portes allant jusqu'à 6,0 m de largeur et 240 kg
- Moteur DC : Démarrage et arrêt progressifs préservant la porte, vitesses d'ouverture et de fermeture réglables pour une ouverture rapide et une fermeture normalisée
- Commande intégrée à écran LCD rétroéclairé et programmation basique
- Solution d'entrée de gamme pour garages collectifs offrant des possibilités de raccordement basiques

UTILISATION

		Comfort 390
Portes basculantes		
Largeur de porte (max.)	mm	6.000
Poids de porte (max.)	kg	240
Portes sectionnelles simple paroi		
Largeur de porte (max.)	mm	6.000
Poids de porte (max.)	kg	240
Portes sectionnelles double paroi		
Largeur de porte (max.)	mm	6.000
Poids de porte (max.)	kg	240
Portes basculantes et de type canopy		
Largeur de porte (max.)	mm	6.000
Hauteur de porte (max.)	mm	2.250
Poids de porte (max.)	kg	240
Cycles par heure (max.)	cph	18
Cycles par jour (max.)	cpd	300
Places de stationnement (max.)		100

ACCESSOIRES

						
SZ11 Rail en 1 partie, longueur 3,08 m, épaisseur 1,2 mm	SZ11 Rail en 2 parties, longueur 3,08 m, épaisseur 1,2 mm	EP161 Module d'extension feu de signalisation à LED 24 V DC	Control 950 Feu de signalisation LED jaune 24 V DC avec support mural	Light 100 Feu LED rouge 24 V DC avec câble 5 m	Special 630 Cellule photoélectrique 1 voie 2 fils, avec kit d'équerrés de montage et câble 10 m	EP143 Module d'extension barre palpeuse
177 213	177 214	100 752	159 261	105 86	97 725	100 751
						
Câble spiralé 5x0,25 mm² Câble 1,6 m, longueur non déployé 0,8 m / déployé 3,2 m	Protect-Opto 300 Boîtier de connexion sur tablier de porte avec platine OSE/8k2	Opto-palpeurs Rx 500 mm/Tx 6500 mm	Contact portillon 8k2 avec câble 5,0 m	Command 414 Contacteur à clé en applique	Command 701 Contacteur à tirette avec cordelette	Command 802 Transpondeur lecteur de badge pour 30 utilisateurs max.
140 488	140 486	85 214	116 025	85 142	€ 82,00	151 050
						
Digital 702 Jeu de 10 émetteurs portatifs 2 canaux administrables*	Digital 713 Récepteur 2 canaux administrables avec 2 relais	Caméra LPR Caméra de lecture de plaque d'immatriculation				
164 689	165 748	179 994				

*Programmeur Digital 720 requis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Comfort 390
Force de pression et de traction	N	1.200
Vitesse porte	mm/s	160
Tension nominale	V AC	230
Fréquence nominale	Hz	50/60
Absorption de courant	A	1,1
Consommation en fonctionnement	kW	0,25
Consommation en veille	W	4
Cycles par heure		18
Tension du moteur	V DC	24
Tension de commande	V DC	24
Indice de protection		IP20
Classe de protection		II
Dimensions (LxHxP)	mm	360x135x335
Poids	kg	7,8
Température d'utilisation	C°	-20 à +60
Éclairage		-