Dati tecnici

AXpark e AXgate

Dati tecnici	AXpark P1300	AXpark P4000	AXgate P6000
Descrizione	Barriere con larghezza di blocco fino a 3,5 m. Il tempo di funzionamento può essere impostato tra 1,3 s, 1,8 s e 2,5 s.	Barriere con una larghezza massima di 7,0 m.Il tempo di funzionamento può essere impostato tra 4 s, 6 s e 8 s.	Barriere con una larghezza massima di 8,5 m. Il tempo di funzionamento può essere impostato tra 6 s, 8 s e 12 s.
Larghezza di blocco	fino a 3,5 m	fino a 7,0 m	fino a 8,5 m
Tempo di funzionamento	1,3 s / 1,8 s / 2,5 s	4 s / 6 s / 8 s	6 s / 8 s / 12 s
Consumo di energia	max. 90 W	max. 25 W	
Classe di protezione	IP54		
Peso	circa 50 kg		circa 120 kg
Dimensioni (L x A x P)	327 x 327 x 990 mm		360 x 1100 x 417 mm
Numero di cicli specificato	10 milioni		5 milioni
Ciclo di funzionamento	100 %		
Classe di carico del vento	4	3 o 4	4
Campo di temperatura	Da - 30 a + 55 °C		
Alimentazione	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz		
Azionamento	Servomotore senza spazzole		
Tensione di azionamento	Sicurezza a bassissima tensione 24 V DC		