

Technische gegevens

AXpark en AXgate

Technische gegevens	AXpark P1300	AXpark P4000	AXgate P6000
Beschrijving	Slagbomen met een slagboombreedte van maximaal 3,5 m. De looptijd kan worden ingesteld op tussen 1,3 s, 1,8 s en 2,5 s.	Slagbomen met een slagboombreedte van maximaal 7,0 m. De looptijd kan worden ingesteld op tussen 4 s, 6 s en 8 s.	Slagbomen met een slagboombreedte van maximaal 8,5 m. De looptijd kan worden ingesteld op tussen 6 s, 8 s en 12 s.
Blokkeerbreedte	tot 3,5 m	tot 7,0 m	tot 8,5 m
Looptijd	1,3 s / 1,8 s / 2,5 s	4 s / 6 s / 8 s	6 s / 8 s / 12 s
Stroomverbruik	max. 90 W	max. 25 W	
Beschermingsklasse	IP54		
Gewicht	ca. 50 kg		ca. 120 kg
Afmetingen (B x H x D)	327 x 327 x 990 mm		360 x 1100 x 417 mm
Opgegeven aantal cycli	10 miljoen		5 miljoen
Activiteitscyclus	100 %		
Windbelastingsklasse	4	3 of 4	4
Temperatuurbereik	- 30 tot + 55 °C		
Stroomvoorziening	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz		
Aandrijving	Borstelloze servomotor		
Aandrijfspanning	Veiligheid extra lage spanning 24 V DC		