

COMFORT 390 PLUS

AANDRIJFSYSTEEM VOOR ONDERGRONDSE GARAGES EN PARKEERGARAGES
VOOR DEUREN TOT 240 KG, 24 V DC



ARTIKEL

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	GEWICHT
167 477	Comfort 390 plus Aandrijving voor garagedeuren tot 6,0 m en 240 kg, 24 V DC met ingebouwde besturing, externe aansluitbehuizing met 2 relais, verkeersregeling en schakelende voeding 24 V DC / 2,5 A, inclusief montagemateriaal	12,2 kg

KENMERKEN

- Sterke DC-motor met hoog zelfremmend vermogen voor deuren tot 6,0 m breedte en 240 kg gewicht
- DC-motor: Soft-Start en Soft-Stop beschermen de mechanische onderdelen van de deur.
Doordat de snelheid in de richting open en dicht onafhankelijk van elkaar ingesteld kunnen worden, is het mogelijk om de deur snel te openen en volgens de normen te laten sluiten
- Geïntegreerde besturing met verlichte LC display en eenvoudige programmering
- Externe aansluitbehuizing met aansluitmogelijkheden voor loopdeur, sluitkantbeveiliging, verlichting, signaallampen, verkeersregeling en relais
- Knoppen Op Stop Neer zijn in de deksel geïntegreerd.
- Voedingsspanning voor toebehoren met 230V AC / 6A en 24V DC / 2,5A
- DIN-rail met voorgemonteerde voeding

TOEPASSINGSBEREIK

		Comfort 390 plus
Kanteldeuren		
Deurbreedte (max.)	mm	6.000
Deurgewicht (max.)	kg	240
Enkelwandige sektionaaldeur		
Deurbreedte (max.)	mm	6.000
Deurgewicht (max.)	kg	240
Dubbelwandige sektionaaldeur		
Deurbreedte (max.)	mm	6.000
Deurgewicht (max.)	kg	240

TOEBEHOREN

					
SZ 11 Geleiderail 1-delig 3,08 m lang 1,2 mm profielsterkte	SZ 11 Geleiderail 2-delig 3,08 m lang 1,2 mm profielsterkte	Control 950 Signaallamp LED geel 24 V DC met wandhouder	Light 100 Verkeerslicht LED rood 24 V DC met 5,0 m kabel	Light 100 Dubbel verkeerslicht LED rood./groen 24 V DC met 5,0 m kabel	Special 630 Eenrichtingsfotocel 2-draads met montagebeugelset en 10,0 m kabel
177 213	177 214	159 261	105 860	121 326	97 725
					
Spiraalkabel 5x0,25 mm² 1,6 m kabellengte, 0,8 tot 3,2 m spiraallengte	Protect-Opto 300 Deurblad aansluitdoos met OSE/8k2-printplaat	Optosensoren Rx 0,5 m / Tx 6,5 m met adapterhulzen	Loopdeurcontact 8k2 met 5,0 m kabel	Command 414 Sleutelschakelaar voor opbouw montage	Command 701 Trekschakelaar met trekkoord
140 488	140 486	85 214	116 025	85 142	151 050
					
Command 802 Transpondersysteem voor 30 transponders	Digital 702 Set van 10 managebare 2-kanaals handzenders*	Digital 713 Managebare 2-kanaals ontvanger met 2 relais*	LPR-Kamera Camera met kentekenerkenning		
81 076	164 689	165 748	179 994		

*programmeerapparaat Digital 720 vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

		Comfort 390 plus
Trek- en drukkracht	N	1.200
Loopsnelheid	mm/s	160
Voedingsspanning	V AC	230
Netfrequentie	Hz	50/60
Stroomopname	A	1,1
Verbruik	kW	0,25
Verbruik in stand-by	W	-
Cycli per uur		18
Motorspanning	V DC	24
Stuurspanning	V DC	24
Beschermingsgraad		IP20/IP65
Beschermingsklasse		I/II
Afmetingen (LxBxH)	mm	360x135x335 / 245x455x190
Gewicht	kg	12,2
Temperatuurbereik	°C	-20 tot +60
Verlichting		-