

# Comfort 257.2

Aandrijfsystemen voor gemeenschappelijke garages



**EOS** EASY OPERATING SYSTEM

**MSBUS**

## Comfort 257.2

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 257.2 met kleine besturingsbehuizing	90 583	
Comfort 257.2 met grote besturingsbehuizing	96 557	

### LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving, voorbekabeld
- Aparte Control vario-besturing, voorbekabeld
- Universele inbouwset voor kantel- en sectionaaldeuren

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	0,7 A
Vermogensopname bedrijf	0,26 KW
Vermogensopname stand-by	3,6 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-5 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	(aandrijving ) IP 20 (besturing) IP 54
Veiligheidsklasse	II

### MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	1.000 N
Loopsnelheid	140 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 15 s

### OMGEVINGSGEGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(aandrijving) 220x125x395 mm (besturing, klein) 240x150x80 mm (besturing, groot) 240x300x80 mm
Gewicht met kleine besturing (totaal)	8,6 kg
Gewicht met grote besturing (totaal)	9,1 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting (spaarlamp)	11 WE14

### FUNCTIE

- Stroomspaarstechniek
- Elektronische afschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Marantec EOS-programmering met ledweergave
- Automatisch sluiten
- Deur open tijd en voorwaarschuwingstijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Deur OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsigalering
- Reset-functie
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop en fotocel
- Aansluiting potentiaalvrije eindschakelaars
- Aansluiting voor programmeerbare signaallamp
- Aansluiting voor wisimpuls
- Aansluiting (MS bus) voor uitbreidingsmodule
- Aansluiting voor sluitkantbeveiliging
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

### TOEPASSING

- Aandrijfsystemen voor parkeer- en gemeenschappelijke garages
- Voor kanteldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- Voor dubbele sectionaaldeuren tot 6000 mm deurbreedte en 200 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails