

Dane techniczne

AXpark i AXgate

Dane techniczne	AXpark P1300	AXpark P4000	AXgate P6000
Opis	Szlabany z szerokość szlabanu do 3,5 m. Czas pracy można ustawić między 1,3 s, 1,8 s i 2,5 s.	Szlabany z szerokość szlabanu do 7,0 m. Czas pracy można ustawić na stronie w zakresie od 4 s, 6 s do 8 s.	Szlabany z szerokość szlabanu do 8,5 m. Czas pracy można ustawić między 6 s, 8 s i 12 s.
Szerokość blokady	do 3,5 m	do 7,0 m	do 8,5 m
Czas pracy	1,3 s / 1,8 s / 2,5 s	4 s / 6 s / 8 s	6 s / 8 s / 12 s
Pobór mocy	maks. 90 W	maks. 25 W	
Klasa ochrony	IP54		
Waga	ok. 50 kg		ok. 120 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	327 x 327 x 990 mm		360 x 1100 x 417 mm
Określona liczba cykli	10 milionów		5 milionów
Cykl pracy	100 %		
Klasa obciążenia wiatrem	4	3 lub 4	4
Zakres temperatur	- 30 do + 55 °C		
Zasilanie	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz		
Napęd	Serwomotor bezszczotkowy		
Napięcie napędu	Bezpieczeństwo przy bardzo niskim napięciu 24 V DC		